INFORMACION CISTERNAS EMPOTRADAS JIMTEN.

Las cisternas empotradas Jimten mantienen recambios para productos que han sido retirados del mercado hace más de 10 años, el doble de la obligación legal, y en algunos casos incluso más.

Para ayudar a identificar los modelos, en su interior se adhiere una etiqueta adhesiva con la siguiente información:

CC – 150 – S – FO – 2V – 2C

CC: Cisterna empotrada.

150: Profundidad del tanque, puede ser 80, 120, 150 o 200 mm.

S: Tamaño placa de mando, puede ser S (pequeño), M (medio) o L (grande)

FO: Tipo de accionamiento, puede ser FO (frontal), TO (superior), UO (ambos)

2V: Tecnología de descarga, puede ser 1V (un volumen), SS (start-stop) o 2V (dos volúmenes)

2C: Tecnología del pulsador, puede ser: L (leva), 1C (1 cable) o 2C (2 cables)

Ref	Descripcion	Tipo
23500	S-999 INEO PLUS CISTERNA EMPOTRADA 525X1120	CC-121-S-FO-2V-2C
23501	S-995N CISTERNA EMPOTRADA 525X985	CC-150-S-UO-2V-2C
23502	S-995N CISTERNA EMPOTRADA 525X820	CC-150-S-UO-2V-2C
23503	S-995N CISTERNA EMPOTRADA 450X1185	CC-121-S-FO-2V-2C
23241	S-806 INEO 80 PLUS CISTERNA EMPOTRADA 665X1185	CC-80-S-FO-2V-2C
23504	S-995N CISTERNA EMPOTRADA ESQUINA 480X1185	CC-200-S-FO-2V-2C
23506	S-726 INEO SOLO BL CISTERNA EMPOTRADA 450X1115	CC-121-S-UO-2V-2C
23507	S-726 INEO SOLO NE CISTERNA EMPOTRADA 450X1115	CC-121-S-UO-2V-2C
23402	S-982N CISTERNA REFORZADA 405X820	CC-150-S-UO-2V-2C
23400	S-998 INEO IN CISTERNA REFORZADA 373X1080	CC-121-S-FO-2V-2C
23240	S-805 INEO 80 IN CISTERNA REFORZADA 554X1006	CC-80-S-FO-2V-2C
23401	S-980C CISTERNA REFORZADA 405X1080	CC-150-S-UO-2V-2C
23210	S-800 INEO 80 CISTERNA LIGERA 580X800	CC-80-S-F0-2V-2C