




PHONOKLIP

FICHA TÉCNICA



Ø (mm)	L (mm)	H (mm)
40	98	40
50	125	50
75	141	75
90	159	90
110	176	110
125	215	125
160	248	160
200	281	200

ENSAYO USANDO ABRAZADERAS PHONOKLIP

Abrazaderas DN 110 con sección de amortiguación

- DN 110 Accesorios y tubos - dBlue
- Caudal: $Q_{ww} = 0,5; 1,0; 2,0; 4,0$ l/s
- Pared de montaje - ladrillo compacto de 220 kg/m²
- medición efectuada en el nivel más bajo



Caudal (l/s)	dBlue con abrazaderas "Phonoklip"			
	0,5	1,0	2,0	4,0
Nivel de ruido aéreo A; L_{2A} dB(A) ¹	45	47	50	52
Nivel de ruido estructural A; L_{SCA} dB(A) ¹	<10	<10	10	16

1) Set conforme a PN=EN 14366:2006 estándar

Rango completo:
Ø40/50/75/90/110/125/160/200

Fácil de instalar y cerrar

Sección de amortiguación
para vibraciones

Gran estabilidad en la
fijación a la pared



Empresa registrada según norma



JIMTEN, SA

CIF: A-03037579

Ctra. de Ocaña, 125

03114 Alicante (España)

Apdo. Correos 5285 · 03080

Tel. +34 965 10 90 44

Fax +34 965 11 50 82

www.jimten.com

an **OAliaxis** company